

# 射出成形機 仕様一覧表

西濃化成株式会社

2021年8月16日 現在

No.	機種名	能力	メーカー	動力	取り出し機	スクリー 径 (mm)	射出容量 (cm3)	最大射出 圧力 (Mpa)	タイパー間隔 (mm)	デーライ ト (mm)	型厚 (最小/最大) (mm)	スクリー処理	ノズルR	ノズル 穴径	ロケット リンク径	中子回路 回路数	年式	乾燥機 ホッパー容量 (Kg)	
1	SI-100Ⅲ	100t	東洋機械金属	サーボ機	トラバース	φ32	90	181	410×410	860	150/450	耐摩耗	R10	3	φ100		2004、1	25	除湿式
2	SE350HS	350t	住友重機械	サーボ機	トラバース	φ50	448	274	760×710	1370	400/670	耐摩耗	R19	3	φ100	2	2006、8	100	除湿式
3	SI-280Ⅱ	280t	東洋機械金属	サーボ機	トラバース	φ60	763	196	730×730	1080	250/600	標準	R10	3	φ100		2004、4	50+100	除湿+熱風
4	J220ADS	220t	日本製鋼所	サーボ機	トラバース	φ53	463	177	650×590	1230	230/680	耐摩耗	R10	3	φ100	2	2018、9	100	除湿式
5	SS100	100t	住友重機械	サーボ機	トラバース	φ36	143	175	410×410	760	180/410	耐摩耗	R10	3	φ100		1997、7	25	除湿式
6	J140AD	140t	日本製鋼所	サーボ機	トラバース	φ40	176	199	530×460	850	200/450	耐摩耗	R10	4	φ100	2	2006、10	50	熱風式
7	J180AD	180t	日本製鋼所	サーボ機	トラバース	φ46	299	189	590×530	1050	200/600	耐摩耗	R10	3	φ100	2	2015、1	50	除湿式
8	TM-180H	180t	東洋機械金属	油圧機	トラバース	φ50	392	186	560×560	970	200/500	標準	R10	3	φ100	2	1998、9	50	熱風式
9	SE220HD	220t	住友重機械	サーボ機	トラバース	φ50	406	174	610×560	1130	300/580	耐摩耗	R10	3	φ100	2	2007、7	50	除湿式
10	J280ADS	280t	日本製鋼所	サーボ機	トラバース	φ58	625	229	730×630	1320	250/720	耐摩耗	R10	3	φ100	2	2018、1	100	除湿式
11	SI-280Ⅱ	280t	東洋機械金属	サーボ機	トラバース	φ60	763	196	730×730	1080	250/600	標準	R10	4	φ100		2004、7	100	熱風式
12	J650AD	650t	日本製鋼所	サーボ機	トラバース	φ92	3058	185	1060×960	2000	450/1000	耐摩耗	R15	6	φ150	2	2017、8	300	除湿式
13	J650AD	650t	日本製鋼所	サーボ機	トラバース	φ92	3058	185	1060×960	2000	450/1000	耐摩耗	R15	6	φ150	2	2015、8	200	除湿式
14	J550ELⅢ	550t	日本製鋼所	サーボ機	トラバース	φ84	2328	190	960×900	1700	400/800	耐摩耗	R15	6	φ150	2	2006、4	200	除湿式
15	J450ADS	450t	日本製鋼所	サーボ機	トラバース	φ76	1361	182	900×810	1700	350/900	耐摩耗	R15	4	φ150	2	2015、9	200	除湿式
第二工場	MD50S-Ⅳ	50t	新潟鉄工	サーボ機	首振り	φ25	49	200	320×320	580	160/330	耐摩耗	R10	3	φ100		2004、9	25	熱風式
	TM-130H	130t	東洋機械金属	油圧機	首振り	φ40	200	190	460×460	850	150/450	標準	R10	3	φ100	1	1999、11	50	熱風式
	SI-50Ⅳ	50t	東洋機械金属	サーボ機	首振り	φ24	43	235	360×325	490	160/380	耐摩耗	R10	3	φ100		2010、3	25	熱風式
	AD110	110t	日本製鋼所	サーボ機	トラバース	φ35	115	235	460×410	800	200/450	耐摩耗	R10	3	φ100		2007、7	50	除湿式
	J350ADS	350t	日本製鋼所	サーボ機	トラバース	φ66	890	177	810×730	1470	300/770	耐摩耗	R10	3	φ120	2	2019、7	100	除湿式
TC	TNX100RⅢ 縦型	100t	日精樹脂工業	ハイブリッド	2軸スライド式	φ40	182	180	700×510	250	350/600	耐摩耗	R10	3	φ100	2	2018、9	50	除湿式
	J220ELⅢ	220t	日本製鋼所	サーボ機	トラバース	φ53	463	177	590×590	1050	230/500	耐摩耗	R10	4	φ100	2	2005、4	100	熱風式
	J650ELⅢ	650t	日本製鋼所	サーボ機	トラバース	φ92	3058	185	1060×960	2000	450/1000	耐摩耗	R15	6	φ150	2	2005、5	200	除湿式
瑞巖寺工場	SI-450Ⅲ	450t	東洋機械金属	サーボ機	トラバース	φ75	1656	156.8	870×870	1600	350/800	耐摩耗	R15	6	φ120	2	2007、8	200+200	除湿+熱風
	SI-680-6S	680t	東洋機械金属	サーボ機	トラバース	φ83	2272	221	970×970	1800	400/800	耐摩耗	R15	6	φ150	2	2019、12	200+50	除湿+熱風
	SI-680-6S	680t	東洋機械金属	サーボ機	トラバース	φ83	2272	221	970×970	1800	400/800	耐摩耗	R15	6	φ150	2	2021、10	200	除湿